



# Onderhoud radiatoren Lavigo

## Schoonmaken alle radiatoren

### Wél doen

1. Neem regelmatig stof af met een vochtige doek en eventueel wat milde zeep. Droog het oppervlak met een schone, zachte doek.
2. Heeft u een ladderradiator, een verticale buizenradiator of een radiator met convectiemateriaal? Gebruik een lange plumeau om het stof en vuil te verwijderen.

### Niet doen:

1. Gebruik geen schuurmiddel of agressief schoonmaakmiddel.
2. Hang geen natte handdoek over of door de radiator. Daardoor verstikt de lak. Gebruik een speciale handdoekhouder voor decorradiatoren.

## Schoonmaken radiator met blower

### Wél doen

1. Het radiatordeel schoonmaken als alle radiatoren.
2. We adviseren het filter van de blower maandelijks schoon te maken. Doe het in ieder geval wanneer u de melding 'File' ziet in het display. Bij te veel stof kan het apparaat uitschakelen.
  - a. Schakel het apparaat uit.
  - b. Trek het filter aan het lipje naar links (of rechts) uit de behuizing.
  - c. Stofzuig het filter schoon.
  - d. Is het filter sterk vervuild, maak het dan met een spons schoon onder de lopende kraan.
  - e. Plaats het filter terug en schakel het apparaat weer in.

## Technisch onderhoud alle radiatoren

### Wél doen

1. Regelmatig alle radiatoren ontluichten. Zo voorkomt u beschadiging door oxydatie van binnenuit en rendementsverlies. Volg deze stappen:
  - a. Zet alle radiatoren minstens een kwartier volledig open. Houd een radiatorsleuteltje of schroevendraaier, een grote handdoek en een klein opvangbakje bij de hand.
  - b. Schakel nu de ketel uit. Wacht minstens 10 minuten om de radiatoren te laten afkoelen.
  - c. Als de ketel beneden hangt: begin bij de radiator die het dichtst bij de verwarmingsketel hangt. Sluit de radiatorkraan en houd het bakje onder de ontluichtingskraan. Als de ketel boven hangt: begin bij de radiator die het verst van de ketel verwijderd is.
  - d. Draai de ontluichtingskraan voorzichtig een beetje open. Draai dicht wanneer er water uitkomt (in plaats van lucht). Vang het water op in het bakje.
  - e. Als alle radiatoren zijn ontluicht, kunt u de cv-ketel weer inschakelen.
  - f. Controleer de waterdruk in de cv-ketel. Vul eventueel water bij.



Aanbevolen onderhoudsmiddel voor radiatoren:



[1760142](#) Vasco Protect X100 corrosiebeschermer voor aluminium radiatoren.  
Voeg dit middel toe aan het cv water ter bescherming van aluminium radiatoren.