



Onderhoud tegels Lavigo

Keramische tegels

Bij goed onderhoud van uw tegels bent u er zeker van dat uw wand of vloer langdurig de mooie uitstraling houdt waarvoor u deze heeft laten aanbrengen. Wat is daarvoor nodig?

- Verwijdering cementsluier
- Dagelijks / periodiek onderhoud

Verwijdering cementsluier bij nieuw gelegde vloer.

1. Direct na het invoegen het overtollige voegmiddel op de tegels verwijderen met een zachte spons en schoon water.
2. Na het uitharden van de voeg de tegels (minimaal 1 week) behandelen met een cementslueioplosser en een spons. Tijdens het inwerken van de cementslueioplosser houdt u de vloer/wand vochtig.
3. Tegels meerdere malen reinigen met schoonwater. Daarna droog wrijven met microvezeldoek.

Tip: We adviseren om de vloer/wand in delen te ontdoen van cementsluier, zodat u opdroging gemakkelijk voorkomt.

Aanbevolen cementslueiverwijderaar

Wij adviseren de cementslueiverwijderaar R183 van Möller Chemie voor geglazuurde tegels. Werk altijd strikt volgens de voorschriften van de fabrikant.



[1299669](#) Moeller HMK R183 cementslueiverwijderaar snel can 1 liter.

Dagelijks/wekelijks en periodiek onderhoud betegelde wanden en vloeren

Belangrijk is dat u de vloer/wand afwisselend ontvet en ontkalkt. Ontvetten gebeurt met een alkalisch reinigingsmiddel. Ontkalken met een zuur middel. Afhankelijk van de vervuiling wisselt u wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of naar keuze.

1. Bevat de vloer/wand vloer/wand-verwarming, schakel deze uit voor reiniging. De vloer/wand moet koud en droog zijn.
2. Maak de tegelvloer/wand nat, zodat de voegen zich kunnen volzuigen.
3. Bevochtig de vloer de eerste periode met een zuur reinigingsmiddel, de volgende periode met een alkalisch reinigingsmiddel. Blijf afwisselen.
4. Laat het middel 15 minuten inwerken. Laat de vloer/wand niet opdrogen, eventueel nog bevochtigen.



5. Gebruik een schrobber (evt. schrobmachine voor de vloer), een microvezelpad of spons om de vloer/wand te reinigen.
6. Spoel/dweil met schoon water.

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de HMK R157 Intensieve tegelreiniger. In een verhouding van 1:100 mengen met water en normaal dweilen.



1076517 Moeller HMK R157 tegelreiniger intensief 1 liter

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.

Dit gaat uitstekend met HMK R159 Tegel- en sanitair reiniger in een verhouding 1:10.



1076519 Moeller HMK R159 sanitair reiniger 1 liter

Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de HMK R187 Peeling cleaner toegevoegd worden.

Onderhouden woonkamer, hal, trappenhuis enz.:

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men HMK R157 Intensieve tegelreiniger. In een verhouding van 1:200 mengen met water en normaal dweilen.



1076517 Moeller HMK R157 tegelreiniger intensief 1 liter



Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R157 Intensieve tegelreiniger, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben en goed naspoelen met schoon water.

Bij zware vervuiling kan de HMK R161 Grondreiner voor porcelanato. Verwerking van de HMK R161, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben en goed naspoelen met schoon water



[1076520](#) Moeller HMK R161 tegelreiniger intensief 1 liter

Impregneren mozaïek natuursteen en mozaïek graniet (beschermen)

Impregneren voorkomt dat vuil binnendringt in natuursteen en graniet. Na impregneren is vuil eenvoudiger te verwijderen. De impregneer brengt u aan met kwast of lakroller. Na aanbrengen verwijdert u overtollige impregneer, laat het geheel 10 minuten drogen en wrijft het oppervlak na met een niet pluizende doek. Na uitharden hebben heeft deze impregneer geen gevaarlijke eigenschappen.

Aanbevolen impregneermiddelen

Voor natuursteen en graniet

- Gering kleurverdiepend, zo neutraal mogelijk: HMK S234 Vlekstop - Top Effect

Uitsluitend voor natuursteen

- Kleurverdiepend: HMK S244 kleurverdiepende impregneer



[1076529](#) Moeller HMK S234 Vlekstop can 1 liter S234.1



[1076535](#) Moeller HMK S244 Impregneer can 1 liter



Onderhoud mozaïek natuursteen en mozaïek graniet

Door regelmatig gebruik wordt het oppervlak mooier. De natuurlijke kleurstructuur wordt verdiept en geeft het oppervlak een warm onderhouden aanzicht. Het oppervlak wordt merkbaar vuilafstotend en ongevoeliger voor vlekken. De vloer wordt onderhoudsvriendelijker in het gebruik. Alle bestanddelen zijn en blijven in water oplosbaar, daardoor bouwt HMK P324 Edelzeep - vloerzeep geen laagjes op. HMK P324 Edelzeep - vloerzeep is een milde alkalische, neutrale onderhoudsreiniger met speciale, natuurlijke onderhoudscomponenten.



[1076506](#) Moeller HMK S324 Edelzeep can 1 liter S324.1